



LUX

VORHANGSTOFF

**BESCHREIBUNG :** Beschattung - SCHALLSCHUTZ

- **Material :** 100% Polyester FR
- **Rollenbreite :** 150 cm - ( vernäht )
- **Faltenzugabe :** 100 %

- **Brennverhalten :** schwer entflammbar DIN 4102/B1, DIN EN 1021 Teil1  
DIN EN 1021 Teil2, M1; BS 5867 Typ C, BS 5852 crib5,  
IMO Res. A471 (XII), IMO Res. A652 (16), EN 13773,C1
- **Gewicht :** ca. 350 g / m<sup>2</sup>

- **Lichtechtheit :** Note 5 – 6 DIN EN ISO 105-B02
- **Waschechtheit bei 40° C :** Note 4-5 DIN EN ISO 105-C10
- **Maßänderung Waschen bei 40° C :** Kette: ca ± 1,0% DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO5077  
Schuß : ca ± 1,0%
- **Maßänderung chem. Reinigen bei 40°C :** Kette: ca ± 1,0% DIN EN ISO 3175-1  
Schuß : ca ± 1,0%
- **Reibechtheit :** trocken Note 4-5 DIN EN ISO 105-x12  
naß Note 4-5

- **Bewerteter Schallabsorptionsgrad:**  $\alpha_w = 0,8$   
Schallabsorberklasse: B DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

• **Pflegehinweis :**

